



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Гальв. развязанный блок
Наименование компонента	XACS
Тип электроцепи	Силовая цепь
Применение блока контактов	Кнопка аварийного останова
Тип блока контактов	Одиночный
Совместимость продуктов	XACB
Тип контактов	3 Н.З.
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Работа контактов	Мгновенное действие

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип клемм	Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наколечника Винтовой зажим, емкость соединения: 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наколечника
Расстояние между центрами крепежных отверстий по вертикали	30 мм
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кодовое обозначение контакта	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Номинальная рабочая мощность, Вт	3000 Вт AC-23В при 400 V
Масса продукта	0.1 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 № 14
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140