



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial S3XEX
Область применения	Приложение, сертифицированное по ATEX
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	250 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Для потенциально взрывоопасной атмосферы
Состав устройства	1 дверь 1 корпус 1 замок ( дверь ) 2 перфорированная вертикальная просверленная ( дверь )

### Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, крестообразная конструкция Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь крепление: шарнирами
Материал	Замок: сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L Петля: нержавеющая сталь
Обработка поверхности	Замок : хромированный Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60079-7: 2006 EN 61241-1: 2004 EN 60079-0: 2004 EN 61241-0: 2005
Сертификация	LOM 08ATEX3028U
Степень защиты IP	IP66 ( В соответствии с директивой 94/9/ЕС по взрывоопасным средам ) в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---