



Основные характеристики

Семейство продуктов	Логический контроллер Modicon M238
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	16
Тип дискретного выхода	Транзисторный
Напряжение дискретного выхода	24 В
Логика дискретного выхода	Источник
Ток дискретного выхода	0.4 А

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Advantys OTB Twido
Пределы выходного напряжения	20,4...28,2 В
Ток на канал	0.48 А
Ток на общий выход	2 А
Кол-во общих точек	1
Время отклика	450 μs из сост. 1 в сост. 0 450 μs из сост. 0 в сост. 1
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 1 В в состоянии "1"
Ток утечки	0.1 mA
Индуктивн. нагрузка	<= 10 мГн
Нагрузка в виде вольфрамовых ламп	<= 9.6 Вт
Защита от короткого замыкания	С автоматическим повторным включением
Защита от перегрузки	С автоматическим повторным включением
Развязка между каналами	Отсутствует
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 V в течение 1 мин.
Потребляемый ток	15 mA 5 V пост. ток в состоянии "1" для всех выходных 20 mA 24 V пост. ток в состоянии "1" для всех выходных
Сигнализация	2 дисплейных блока
Электрическое соединение	1 разъем HE10
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.07 кг

Условия эксплуатации

Глубина	81.3 мм
Высота	90 мм
Ширина	21.4 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--