

Технические характеристики продукта

Характеристики

ЛGY112510

РАСПРЕД. БЛОК ВИНТОВОЙ LINERGY DS, 1П 125А 10 ОТВ.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy DS
Тип изделия или компонента	Распределительный блок

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN рейка
Совместимость серий изделий	KAedra Prisma - G Pragma TeSys Prisma - Pack Prisma - P Spacial Prisma - PH
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial
Описание полюсов	1P
Отходящие линии распределительного блока	10 отверстий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (Ph/N) 440 V переменный ток (Ph/Ph)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	125 А при 40 °C
[In] номинальный ток	125 А при 40 °C
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	4.2 кА 1 с
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	25 кА
Тип клемм	Распределение : винтовой зажим, 6x 1.5...10 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Питание : винтовой зажим, 2x 6...35 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Распределение : винтовой зажим, 2x 2.5...25 мм ² (жесткий) Питание : винтовой зажим, 2x 10...35 мм ² (жесткий) Распределение : винтовой зажим, 2x 1.5...16 мм ² (гибкий) с кабельный наконечник Распределение : винтовой зажим, 6x 1.5...16 мм ² (жесткий)
Момент затяжки	Распределение : Ø7.5 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø5.8 мм, 2 Н-м с плоский отвертка Питание : Ø9.5 мм, 8 Н-м с PZ2 отвертка Распределение : Ø5.8 мм, 2 Н-м с PZ2 отвертка Питание : Ø9.5 мм, 8 Н-м с плоский отвертка Распределение : Ø7.5 мм, 2 Н-м с плоский отвертка
Шаг 9 мм	3
Высота	85 мм
Ширина	27 мм
Глубина	50.5 мм
Масса продукта	0.127 кг
Цвет	Белый RAL 9003

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Стандарты	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Рабочая температура	-25...55 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------