



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Блок входящих соединений
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность

### Дополнительные характеристики

Местоположение подключения	Нижний
Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм
Смонтированное устройство	Сотраст : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Сотраст : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Сотраст : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка Сотраст : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Сотраст : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Сотраст : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка Сотраст : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка горизонтальная установка
[In] номинальный ток	250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.





## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0707 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--