

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYPTDS1

Комплект выносного монтажа NSYPTDS1



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Комплект скрытого монтажа
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки и крепления
Применение изделия	Технологические процессы и инженерные коммуникации
Совместимость серий изделий	Spacial корпус S3D: H:>=400 мм W:>=300 мм Spacial SF и SM шкафы: H:>=400 мм W:>=300 мм Altivar привод с регулируемой частотой вращения ATV630 Altivar привод с регулируемой частотой вращения ATV930
Размер NEMA	1
Место установки	Режим 2 : внутри шкафа Режим 1 : задняя сторона шкафа в монтажная плата
Комплект	1x монтажный шаблон 1x крепежные принадлежности 1x края профиля протектора, пластик. 1x монтажная плата с выступами и встроенной подкладкой, с антикоррозионным покрытием. Крепление винтами и гайками 1x инструкция

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	4.8 kg
Цвет	Серый RAL 7035
Высота	Отверстия : 307 мм Внешний : 360 мм
Ширина	Внешний : 235 мм Отверстия : 190 мм
Глубина	Разделение стены-корпуса : 22 мм
Масса продукта	1.4 кг
Сервисы	Монтаж комплект скрытого монтажа в шкафу Конфигурация шкафа предварительно просверленные на задней поверхности в требуемые размеры