



Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	NK
Тип изделия или компонента	Сборная шина
Кол-во отводов	12
Длина шины	344 мм
Ширина шкафа/ячейки	600 mm
Тип сети	Переменный ток
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	160 A при 35 °C
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с IEC 60439-1 600 V (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с CSA 480 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, находит. под напряжением) в соответствии с UL 600 V (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с UL 400 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, находит. под напряжением) в соответствии с IEC 60439-1 480 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, находит. под напряжением) в соответствии с CSA
Кол-во проводников	4

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с CSA 600 В в соответствии с UL 690 В в соответствии с IEC 60439-1
Пиковый ток	25 кА
Тип защиты	Предохранители gF (I _n = 160 A, I _{sc} = 100 кА, I _e = 160 A) Автом. выключатель NS160H (I _n = 160 A, I _{sc} = 70 кА, I _e = 160 A) Предохранители aM (I _n = 160 A, I _{sc} = 100 кА, I _e = 160 A) Автом. выключатель NS160H (I _n = 160 A, I _{sc} = 36 кА, I _e = 160 A)
Тип клемм	Разъем, 2,5...70 мм ² гибкий кабель с кабельный наконечник Разъем, 2,5...70 мм ² жесткий кабель
Момент затяжки	10 Н-м
Монтажное положение	Горизонт. монтаж Вертикальный монтаж используя боковой стопор AK5BT01 на монтажных платах AK5PA
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Масса продукта	0.7 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Степень защиты IP	IPxx B в соответствии с IEC 60529
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется

I ² t при включении	10000000 ². Ы
--------------------------------	---------------