

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9N21038

ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 3P+N ДЛЯ DPN Vigi (NL1NL2NL3...(ШАГ 9MM)) 12 МОД 18MM 80A РАЗРЕЗ



Основные характеристики

Семейство продуктов	ProDis Librio Clario
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P + N
Количество каналов	22 контактный для outgoer, тип : N + L + Vigi + auxiliary с 9 mm шаг
Расстояние между направляющими	45 мм
С маркировкой	N L1 N L2 N L3
Тип разъема	3уб
Общее количество 18 мм модулей	56

Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	63 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N 400 V переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	112
Ширина	1000 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Совместимость серий изделий	Acti 9
Совместимость продуктов	DT60 DT40 Vigi C40 IDPN DT40 DPN Vigi
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Clario

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 IEC 60947-7
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
