

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 28055

## лоток пров.70x200 горячеоцинкованный



### Основные характеристики

Семейство продуктов	NS80H-MA
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	2 OF
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSC автоматический выключатель Compact - Compact NS автоматический выключатель
Состав сигнальных контактов	2 Н.О./Н.З.

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 480 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-15 : 4 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 V DC-12 : 6 A постоянный ток 24 V DC-14 : 0.03 A постоянный ток 250 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V AC-15 : 0.1 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 V DC-14 : 0.2 A постоянный ток 48 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 110 V AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-14 : 0.05 A постоянный ток 110 V DC-14 : 1 A постоянный ток 24 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-15 : 1.5 A переменный ток 50/60 Гц 480 V DC-12 : 0.6 A постоянный ток 110 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V
Мин. нагрузка	100 mA в 24 V