



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVE Optimum
Тип изделия или компонента	Комплект базового блока
Состав комплекта	1 уплотнение для монтажной опоры XVEZ13 5 уплотнений для блока световой/звуковой сигнализации Базовый блок Крышка с креплением винтами
Наименование компонента	XVE

Дополнительные характеристики

Монтажный диаметр	70 мм
Стиль сборки	Сборка заказчиком
С маркировкой	CE
Описание зажимов ISO n°1	(GND)GROUND (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-1)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Масса продукта	0.12 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	CCC CSA UL
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I монтаж пластиковой трубы в соответствии с IEC 61140 Класс I монтаж алюминиевой трубы в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP54 (наружная) в соответствии с IEC 60529

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--