

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALFKT6444

Пост кнопочный аварийный останов красная кнопка



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Семейство продуктов | Harmony XALF |
| Тип изделия или компонента | Кнопочный пост управления лифтом |
| Краткое имя устройства | XALF |
| Применение изделия | Кнопочные посты управления лифтом |
| Параметры управляющего устройства | 1 нажимная грибовидная кнопка |
| Описание оператора | Красный немаркированный 2 НЗ |
| Работа контактов | Медленное размыкание |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Материал | Поликарбонат |
| Масса продукта | 0.165 кг |
| С маркировкой | CE |
| Материал контактов | Серебряный сплав (Ag/Ni) |
| Код совместимости | XALF |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---|
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN 81-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.