

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYS3X4320

Шкаф из нерж. стали 304L 400X300X200



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial S3X
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	400 мм
Ширина шкафа	300 мм
Глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 замок (дверь) 1 дверь 1 корпус

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, крестообразная конструкция Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь крепление: шарнирами
Материал	Замок: сплав zamak Петля : нержавеющая сталь Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L
Обработка поверхности	Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite® Замок : хромированный
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 тип A CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Определенные правила санитарии Коррозионный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
