



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony K
Тип изделия или компонента	Комплект кулачкового переключателя
Наименование компонента	K30
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
Место монтажа	Передний
Монтаж	4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 64 x 64 мм
Тип рукоятки	Черный ручка
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация, 1 - 0 - 2 черный маркировка
Функция кулачкового переключателя	Переключающий контакт
Обратный	Без
Положение ОТКЛ.	С положением "откл."
Описание полюсов	1P
Коммутационные положения	Левый: 0° - 300° Вправо: 0° - 60°
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

### Дополнительные характеристики

Угол переключения	60 °
[U] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 690 В степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-1
Ток короткого замыкания	5000 A
Защита от короткого замыкания	50 A посредством картридж предохранитель, тип gG
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 947-1 6 кВ в соответствии с EN 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	С
Электрическое соединение	Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 4 mm <sup>2</sup> Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 2 x 6 mm <sup>2</sup>
Момент затяжки	1.2 Н-м

Коммутационная способность, mA	<p>16000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  32000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  3200 mA пост. ток при 330 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  32000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  6500 mA пост. ток при 110 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  3200 mA пост. ток при 110 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  11000 mA пост. ток при 180 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  32000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  6500 mA пост. ток при 330 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  1200 mA пост. ток при 220 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  32000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  400 mA пост. ток при 440 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  25000 mA пост. ток при 30 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  11000 mA пост. ток при 60 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  3200 mA пост. ток при 220 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  32000 mA пост. ток при 70 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  11000 mA пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  16000 mA пост. ток при 140 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  25000 mA пост. ток при 90 V 3 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  23000 mA пост. ток при 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  32000 mA пост. ток при 48 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  23000 mA пост. ток при 60 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  1200 mA пост. ток при 660 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  32000 mA пост. ток при 24 V 1 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  32000 mA пост. ток при 48 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  25000 mA пост. ток при 60 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  32000 mA пост. ток при 24 V 1 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  6500 mA пост. ток при 220 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  23000 mA пост. ток при 180 V 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  16000 mA пост. ток при 95 V 2 контакты для индуктивн. нагрузка (T = 50 мс)  400 mA пост. ток при 660 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)  1200 mA пост. ток при 440 V 2 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)</p>
Механическая износостойкость	300000 циклы
Общая ширина CAD	64 мм
Общая высота CAD	64 мм
Общая высота CAD	81 мм
Масса продукта	0.17 кг
Код совместимости	K30B

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3
Сертификация	<p>CULus 240 V 5 лс 3 фазы  CULus 240 V 5 лс 1 фаза  CULus 480 V 20 лс 3 фазы  CULus 120 V AC 50/60Hz 2 лс 1 фаза</p>
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	<p>Класс II в соответствии с NF C 20-030  Класс II в соответствии с IEC 60536</p>

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--