



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE6D
Тип изделия или компонента	Пускатель с переключением со звезды на треугольник закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Разъединитель с предохранителем Механическая блокировка Звезда-треугольник контакторов Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно
Мощность двигателя, кВт	5.5 кВт при 220 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	400 V пер. ток 50/60 Hz
Соответствующий номинал предохранителя	25 A 10 x 38 mm aM
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Дополнительные характеристики

Ширина	186 мм
Высота	348 мм
Глубина	175.5 мм
Масса продукта	3.9 кг