



Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Быстрофиксируемый подвесн. кронштейн
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0916 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	98 kg
Предназначение продукта	Поддон с отверстиями, с электролитическим цинковым покрытием Поддон с отверстиями, бихромированн.
Монтажная опора	Резьбовой стержень
Материал	Сталь, оцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C2
Высота	20 мм
Ширина	400 мм
Глубина	40 мм
Совместимость по высоте	105 мм 35 мм 70 мм
Совместимость по ширине	300 мм
Совместимость обработки поверхности	Покрытый слоем бихромата Электроцинкование