



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB4R
Тип изделия или компонента	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое имя устройства	XB4R
Материал головки	Металл
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 ресивер и 1 комплект крышек
Частота передачи	2405 MHz - передатчик 2405 MHz - приемник
Уровень или класс	5M00G7W
Тип антенны	Ненаправленная
Состав устройства	ZB4BZ009 ZBA79 ZBRT1 ZBRRA ZB4RZA0

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка Ø 22 мм собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Программируемый ресивер (2 реле)
Номинальное напряжение питания [Us]	24...240 В пер./пост. тока 50/60 Hz
Светодиодный индикатор состояния	2 светодиода зеленый для Функциональный режим: 2 светодиода зеленый для реле ВКЛ. 1 светодиод зеленый и желтый для Сигнал приема 1 светодиод зеленый для питание включено
Протокол порта обмена данными	Zigbee в соответствии с IEEE 802.15.4
Номинальная мощность, Вт	<= 1 МВт
Количество каналов	1
Способ модуляции	O-QPSK
Диапазон	5 МГц
Коэффициент усиления антенны	0 дБ
Код совместимости	XB4R

Условия эксплуатации

Сертификация	UL CSA C-Tick CCC GOST
С маркировкой	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Соглашение по радиооборудованию	FCC ICASA SRRC RSS ARIB T66 ANATEL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1113 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--