


Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM14306

T-ОТВОД 18X20 OL MINI ПЛАСТИК БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Совместимость продуктов	Мини-канал

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Оттенок цвета	Белый (RAL 9010)
Размер шинопровода	18 x 20 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Материал	PC/ABS
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Рабочая температура	-15...60 °C
Длина	58 мм
Высота	18 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2006 EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK06
Ширина	40 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0852 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--