



Основные характеристики

Семейство продуктов	IPRD
Диапазон	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iPRD
Область применения	Распределение
Тип изделия или компонента	Грозозащитный разрядник со вставным патроном
Краткое имя устройства	IPRD8
Описание полюсов	3P + N
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TT TN-S
[Uoc] напряжение разомкнутой цепи	10 test1 тип 3 общий режим N/PE 10 test1 тип 3 дифференциальн. режим L/N

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2 + 3
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV + GDT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц 400 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток разряда	Общий режим : 2.5 кА L/PE Дифференциальн. режим : 2.5 кА L/N Общий режим : 2.5 кА N/PE
Максимальный ток разряда	Общий режим : 8 кА N/PE Дифференциальн. режим : 8 кА L/N Общий режим : 8 кА L/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Общий режим : 260 test3 N/PE Общий режим : 350 test3 L/PE Дифференциальн. режим : 350 test3 L/N
[Up] уровень защиты по напряжению	1.1 test1 тип 3 дифференциальн. режим L/N 1.4 test1 тип 2 общий режим N/PE 1 test1 тип 2 дифференциальн. режим L/N 1.1 test1 тип 3 общий режим N/PE
[Ut] кратковременное перенапряжение	Withstand : 442 V L/PE для 5 с Withstand : 337 V L/N для 5 с Safe failure mode : 1200 V N/PE для 200 ms
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель iC60L 10 A Icu 25 кА кривая C Соответствующий автоматический выключатель iC60H 10 A Icu 15 кА кривая C Соответствующий автоматический выключатель iC60N 10 A Icu 10 кА кривая C
Ток короткого замыкания	50 кА
Выдерживаемое короткое замыкание	50 кА
Сигнализация	Флаговый цвет: белый/красный
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	8
Высота	85 мм
Ширина	72 мм

Глубина	69 мм
Масса продукта	0.414 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)
Время отклика	<= 25 ns
Ток нулевой последовательности	0.6 мА 0.003 мА
Тип клемм	Зажим туннельного типа верхняя сторона 2.5...35 мм ² Зажим туннельного типа нижняя сторона 2.5...35 мм ²
Момент затяжки	2.5 Н-м
Код совместимости	IPRD8

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 : 2012 МЭК 61643-11 : 2011
Сертификация	CE
Этикетки качества	KEMA-KEUR NF
Степень защиты IP	На лицевой панели : IP40 Встроенный : IP20
Класс IK	IK03
Относительная влажность	5...95 %
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1304 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--