

Основные характеристики

Семейство продуктов	XW
Краткое имя устройства	XW gateway PS
Тип изделия или компонента	Коммуникационный шлюз

Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Up to 20 single phase GT inverters 8 XW devices
Тип сети обмена данными	Wi-Fi ETHERNET
Доступные функции	Embedded web page for configuration and upgrade Yahoo widget-based monitoring software Energy and alarm reports via email
Обмен данными	System power production Inverter specific power production Lifetime energy production Inverter faults with date and time
Протокол порта обмена данными	Xanbus
Порт Ethernet	10/100BASE-T
Физический интерфейс	Physical layer 2 CAN
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 8 контактов для Xanbus 1 разъем RJ45 8 контактов для Ethernet
Длина кабеля	<= 60 m для Ethernet <= 40 m для Xanbus
Кэф. исп. канала	1-9
Рынок приложений	Европеец
Емкость накопителя	16 MB
Network security encrypting	WPA WEP
Высота	112 мм
Ширина	190 мм
Глубина	45 мм
Масса продукта	0.207 кг

## Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Директива R & TTE
Стандарты	EN 55024 A2 ICES-003 class B FCC part 15 class B 2004/108/EC IEEE Std 802.3 EN 55022 A2 2006/95/EC IEEE 802.11g IEEE 802.11b EN 60950-1 ETSI EN 301 489-1 v1.6.1 ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

## Гарантия на оборудование

Период	60 months
--------	-----------