





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка

Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : NT12 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NT12 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NT16 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NS1250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NS1600 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NS1600 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NT06...10 вертикальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NS1250 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NT06...10 вертикальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NT16 вертикальная установка
Рабочее положение	Горизонт. Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - width 650 mm, depth 800 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Заднее соединение Переднее присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	8
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	400 мм
Масса продукта	1.8 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
------	----------------

[illegible]

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--