



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продуктов	ATV71HU22M3 ATV71HU40M3 ATV71PU40N4Z ATV61HU30M3 ATV61HU40N4 ATV71HU30N4 ATV71PU30N4Z ATV61HU22M3 ATV61HU40M3 ATV71HU30M3 ATV71WU40N4 ATV61HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71WU30N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	26 A
Тепловые потери	18 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71 6 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP41 (верхняя часть) IP20
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 6 mm ² AWG 8
Момент затяжки	1.5 Н-м
Ток утечки	4.4 мА в 400 В 50 Гц 8 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	4 кг