

Технические характеристики продукта

Характеристики

VZN06

TeSys Mini-VARIO - дополнительный контакт - 1 НЗ



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	VZN
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Уровень производительности	Стандарт
Тип контактов	1 Н.З.
Работа контакта	Опережающий контакт сигнализации отключения
Совместимость продуктов	VN12 VN20
Место монтажа	Левый Правый

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5
Сертификация	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	4 A
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы DC-11 50000 циклы AC-21
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
Момент затяжки	0.7 Н-м - винтовой зажим
Высота	45.5 мм
Ширина	12 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0.02 кг