Технические характеристики продукта
Характеристики

ISM20105P
СТОЙКА 1-СТОР.РАСПОРНАЯ 3,50-3,90М R9003

Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Дополнительные характеристики

Доп. информация по уст. продукта CMS	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	3500...3900 мм
Длина	89 мм
Ширина	68 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 73/23/EEC NF C 68-102 SS 424 10 32
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.