



#### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50
Тип изделия или компонента	Кабельный разъем
Доп. информация по уст. продукта CMS	В разобранном виде
Оттенок цвета	Белый
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

#### Дополнительные характеристики

Тип разъема	GST 18i3 розетка (3 полюсов)
Номинальный ток	16 A - 250 V
Материал	РА (полиамид)
Тип клемм	Винтовое соединение
Сечение кабеля	Жесткий, сечение кабеля: 0.75...2.5 мм <sup>2</sup> ;Ø 6.5...10.5 мм Тонко скрученный, сечение кабеля: 0.75...2.5 мм <sup>2</sup> ;Ø 6.5...10.5 мм
Длина	70 мм
Высота	13 мм
Ширина	28 мм

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...40 °C
Степень защиты IP	IP20

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;1001 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

#### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

#### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--