



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE3D
Тип изделия или компонента	Пускатель с переключением со звезды на треугольник закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Звезда-треугольник контакторов Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно
Мощность двигателя, кВт	15 кВт при 220 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 cable entry : ISO40 bottom 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 cable entry : ISO40 top 2 cable entry : ISO32 bottom 2 cable entry : ISO32 top 2 вход кабеля: ISO25 низ
Ширина	186 мм
Высота	348 мм
Глубина	175.5 мм
Масса продукта	5.16 кг
Код совместимости	LE3D

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
