



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SFX
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	600 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	2 Дверь с рамой усиления 1 плата кабельного ввода 1 структура 1 система запирания с ручкой (дверь) 4 кронштейны для монтажной платы

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая Встроенная задняя панель
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 2 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Боковая сторона Передняя сторона
Съемные части	Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами
Материал	Конструкция и дверь : нержавеющая сталь 304L Петля : нержавеющая сталь Ручка : сплав zamak
Обработка поверхности	Ручка : окрашенный Шкаф : щетки Scotch-Brite®

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery