

Технические
характеристики продукта
Характеристики

04704

Prisma Plus - Серия P - Интерфейс
шинопровода, 4 полюса, 1600 А



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Интерфейс и соединение Canalis
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Аксессуар интерфейса



Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 mm : передний 400 + 400 mm : задний
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT16 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	1600 A
[I _n] номинальный ток	1600 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	32.42 кг
----------------	----------

Schneider

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--