



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Easuract : закрепленный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Easuract : закрепленный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	300 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	2.06 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 10 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 10 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 10 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS630 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 7 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Постоянный 7 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 7 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS400 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Постоянный 10

## Условия эксплуатации

Класс ИК	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0807 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--