

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LG
Краткое имя устройства	LG1K
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Выключатель-разъединитель Автоматический выключатель
Мощность двигателя, кВт	0.06 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 0.06 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	0.16...0.25 A
Напряжение цепи управления	220/230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало белый I Поворотная рукоятка аварийной остановки красный Кнопка остановить черный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	165 мм
Масса продукта	0.97 кг
Код совместимости	LG1K

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--