



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Семейство продуктов	NSX100...250 NSX100...250 DC
Наименование продукта	Compact NSX
Тип изделия или компонента	Автоматический выключатель
Краткое имя устройства	Compact NSX160F
Область применения	Распределение
Описание полюсов	1P
Описание защищенных полюсов	1t
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	160 A (40 °C) 150 A (65 °C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
Код номинала автоматического выключателя	F
Отключающая способность	18 кА при 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 8 кА Icu при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu при 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА при 600 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 18 кА Icu при 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu при 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА при 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC 18 кА при 600 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC 18 кА Icu при 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu при 48/125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu при 250 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 36 кА при 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC 36 кА Icu при 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА при 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508

[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	Ics 18 кА 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 18 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 18 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 10 кА 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 8 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 18 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 36 кА 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 18 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 18 кА 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC Ics 36 кА 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC Ics 18 кА 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC Ics 36 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Категория А
Наименование расцепителя	TM-D
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Защитные функции расцепителя	LI
Номинал расцепителя	125 А (40 °С)
Тип защиты	Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947

Дополнительные характеристики

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая прочность	10000 циклы 277 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 277 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения	35 мм
Сигнализация	Прямая индикация положения контакта
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I _g	Фиксированный
Диапазон длительных задержек срабатывания	0,8...1 x I _n
Диапазон уставок мгновенной защиты типа I _i	Фиксированный
Диапазон уставок мгновенной защиты	1000 А
Высота	161 мм
Ширина	105 мм
Глубина	86 мм
Код совместимости	NSX160

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-2
Сертификация	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1221 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--