



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип изделия или компонента	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Две монтажные коробки Двухсторонний Одна монтажная коробка Односторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Материал	PC/ABS
Длина	110 мм
Высота	60 мм
Ширина	63 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0701 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--