



#### Основные характеристики

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Диапазон                                   | Acti 9                                        |
| Семейство продуктов                        | NG125                                         |
| Тип изделия или компонента                 | Отказ контакта                                |
| Краткое имя устройства                     | SDV NO                                        |
| Состав сигнальных контактов                | 1 Н.О.                                        |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток | 0.1...1 А при 250 V переменный ток - 50/60 Гц |
| Шаг 9 мм                                   | 1                                             |

#### Дополнительные характеристики

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 690 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                  |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Способ крепления                                      | Закрепленный                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Монтажная опора                                       | DIN рейка                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота                                                | 103 мм                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ширина                                                | 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Глубина                                               | 69 мм                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Электрическая прочность                               | 10000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип клемм                                             | Плоская клемма 1 гибкий кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> макс<br>Плоская клемма 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> макс<br>Плоская клемма 1 жесткий кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> макс<br>Плоская клемма 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> макс |
| Длина зачистки проводов                               | 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Момент затяжки                                        | 1 Н-м                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Совместимость продуктов                               | NG125                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сегмент рынка                                         | Малые коммерческие предприятия                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Степень загрязнения                          | 3              |
| Подготовка к работе в тропических условиях   | 2              |
| Относительная влажность                      | 95 % при 55 °C |
| Рабочая температура                          | -25...60 °C    |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C    |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|