



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	ИНН 7j 1c ARM
Тип изделия или компонента	Механическое реле времени
Количество каналов	1
Доступные функции	Время ручного переключения

### Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	15 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 40 W ) Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 1000 Вт ) 7 компактная люминесцентная лампа, ( 15 W ) 10 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 58 W ) Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 1000 Вт ) 7 компактная люминесцентная лампа, ( 11 W ) 3 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 100 W ) 7 компактная люминесцентная лампа, ( 7 W ) 7 компактная люминесцентная лампа, ( 20 W )
Продолжительность цикла	7 суток
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	42 вкл. - 42 откл.
Мин. длительность интервала	2 ч
Тип настройки	Время ручного переключения
Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °С
Потребляемая мощность	2.5 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	( +/- 10 % ) 230 В переменный ток 50/60 Гц
Срок службы батареи	10 г.
Срок резервного хранения данных	Экономия программного времени 100 ч
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	2
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип клемм	Винтовые зажимы
Степень защиты IP	IP20 В
Ширина	18 мм
Высота	90 мм
Глубина	66 мм
Масса продукта	0.101 кг
Функция	Нет
Отсутствие пропусков	Нет
Время переключения	Ручной

Откорректировал	Нет
Код совместимости	IN
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	- 200...400 °C
Степень защиты IP	Зажимы : IP20 B

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0626 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--