



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G Pack 160
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип передней панели	Сплошной
Смонтированное устройство	Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная установка
Описание полюсов	2x 4P : монтажная плата опора : счетчики киловатт-часов вертикальная установка

### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 555 мм Шкаф - ширина 650 мм, глубина 400 мм Настенный шкаф - ширина 555 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	450 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	1.8 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	555 мм Pack 160 Напольный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 555 мм Pack 160 Настенный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 600 mm Prisma G Настенный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 600 mm Prisma G Напольный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- c&#xA0;; 0701 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---