



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE8K
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Разъединитель с предохранителем
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	6 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	2.2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 1.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
[I _{the}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	6 A
Соответствующий номинал предохранителя	10 A 10 x 38 mm aM
Тип управления	Кнопка стоп / сброс красный О Кнопка начало стрелка вниз Кнопка начало стрелка вверх

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Руководство По Утилизации
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Класс IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: ISO20 низ 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 cable entry : ISO20 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.6 кг