



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70
Система монтажа кабелей	Шинопровод Полюс Блок розеток Пост
Тип изделия или компонента	Устройство заземления

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	Желтый Зеленый
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	140 x 55 mm 120 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 165 x 55 mm 155 x 55 mm 80 x 55 mm
Совместимость продуктов	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Материал	Алюминий
Длина	200 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--