

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VZ15

## Заземл. модуль выкл.-разъед. 63-80А



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	VZ
Тип изделия или компонента	Дополнительный блок заземления
Уровень производительности	Высокая эффективность
Тип контактов	Без
Совместимость продуктов	V3 V4
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Место монтажа	Левый Правый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	80 А
Тип клемм	Винтовой зажим
Высота	83 мм
Ширина	20 мм
Глубина	46 мм
Масса продукта	0.1 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Механическая прочность	Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27 Вибрации 10...150 Гц 5 gn IEC 60068-2-6
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1