



Основные характеристики

Семейство продуктов	Lineryg
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg BS
Совместимость серий изделий	Lineryg BS
Тип изделия или компонента	Медная сборная шина
Описание сборной шины	Плоская шина
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Вертикальная, рабочее положение: боковой Горизонтальная, рабочее положение: bottom Горизонтальная, рабочее положение: верхний
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 + 150 mm Канал ячейки - ширина 400 mm Шкаф - ширина 650 mm Канал ячейки - ширина 300 mm
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	2150 A при 35 °C
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	<= 60 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) <= 50 кА (1 с) (горизонт. положение) > 60...85 кА (1 с) для 3 держателя (горизонт. положение) > 40...85 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) > 50...85 кА (1 с) для 2 держателя (горизонт. положение) <= 40 кА (1 с) (горизонт. положение)
Допустимый ток	1900 A при 35 °C for IP > IP31 2150 A при 35 °C for IP <= IP31
Сечение сборной шины	100 x 10 mm
Длина	2000 mm
Высота	150 mm
Масса продукта	18.7 кг
Тип присоединения шины	Без отверстия
Толщина	10 mm
Код совместимости	Медные шины

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
