



#### Основные характеристики

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Семейство продуктов         | Linergy            |
| Диапазон                    | Linergy            |
| Наименование продукта       | Linergy BW         |
| Совместимость серий изделий | Linergy BW         |
| Степень защиты IP           | IPxx B             |
| Тип изделия или компонента  | Сборная шина       |
| Описание сборной шины       | Изолированная шина |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт.  |

#### Дополнительные характеристики

|                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание полюсов                                   | 3P                                                                                       |
| Руководство по установке                           | Вертикальная, рабочее положение: задний                                                  |
| Описание шкафа/ячейки                              | Настенный шкаф - ширина 600 mm<br>Шкаф - ширина 650 mm<br>Напольный шкаф - ширина 600 mm |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции               | 750 В                                                                                    |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение           | 8 кВ                                                                                     |
| [Iscw] номинальный рабочий ток                     | 400 А                                                                                    |
| [Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 20 кА (1 с)                                                                              |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток        | 52.5 кА                                                                                  |
| I <sup>2</sup> t при включении                     | 400000 кА <sup>2</sup> .с                                                                |
| Допустимый ток                                     | 400 А                                                                                    |
| Длина                                              | 1400 мм                                                                                  |
| Масса продукта                                     | 7.1 кг                                                                                   |
| Тип присоединения шины                             | Отверстие с резьбой M6                                                                   |
| Шаг соединения                                     | Соединение каждое 25 мм                                                                  |
| Код совместимости                                  | POWERCLIP                                                                                |

#### Условия эксплуатации

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Стандарты    | МЭК 61439-2<br>МЭК 61439-1 |
| Сертификация | ASEFA                      |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                     |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0807 &#xA0;- Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                              |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                            |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                      |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery