

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VA5U-214M-B

Прима - выключатель - откp. уст. - 2-кл. - 10AX - белый - IP20



## Основные характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Семейство продуктов        | Прима            |
| Тип изделия или компонента | Выключатель      |
| Представление устройства   | Механизм в сборе |
| Описание полюсов           | 1P               |
| Функция выключателя        | 2-канальный      |
| Тип контактов              | 2 Н.О.           |
| Оттенок цвета              | Белый            |
| Обработка поверхности      | Глянцевая        |
| Монтаж устройства          | Поверхность      |
| Вид монтажа                | Открытый         |
| Монтаж                     | Винтами          |
| Номинальный ток            | 10 AX - 250 V    |

## Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                                             |
| Тип клемм               | Винтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий)                              |
| Длина зачистки проводов | 9 мм                                                                                                   |
| Материал                | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) monobloc :<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) back plate : |
| Стандарты               | GOST-R 51324.1-2005                                                                                    |
| Сертификация            | ГОСТ Р                                                                                                 |
| Стандарты               | ГОСТ Р 51324.1-2006                                                                                    |
| Высота                  | 71.5 мм                                                                                                |
| Ширина                  | 65.3 мм                                                                                                |
| Глубина                 | 32 мм                                                                                                  |
| Масса продукта          | 0.0846 кг                                                                                              |
| Сегмент рынка           | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия                                               |

## Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

## Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|