

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZAUX11

Контакт сигнального состояния (AX+AL) EZC100



Основные характеристики

Семейство продуктов	EZC100
Диапазон	EasyPact
Краткое имя устройства	AL AX
Тип изделия или компонента	Выключатель
Область применения	Сигнал Сигнализация
Состав сигнальных контактов	2 Н.О./Н.З.

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный рабочий ток	DC-14 : 0.2 A постоянный ток 250 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 125 V DC-14 : 3 A постоянный ток 24 В AC-12 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 250 V DC-12 : 4 A постоянный ток 24 В AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 250 V AC-15 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 125 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 В DC-12 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-14 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 В DC-12 : 0.2 A постоянный ток 250 V DC-14 : 1 A постоянный ток 48 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V
Мин. нагрузка	10 mA при 24 В
Клеммная колодка вспом. цепей	Lead wire
Код совместимости	AX AL

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--