



Основные характеристики

Семейство продуктов	Lineryg
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg BS
Совместимость серий изделий	Lineryg BS
Тип изделия или компонента	Медная сборная шина
Описание сборной шины	Плоская шина
Количество на один комплект	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Вертикальная, рабочее положение: задний
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Настенный канал - ширина 300 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Напольный канал - ширина 300 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 test3
[Icw] номинальный рабочий ток	160 A
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	30 кА
I ² t при включении	100000 кА ² .с
Сечение сборной шины	15 x 5 mm
Длина	1400 mm
Масса продукта	3.74 kg
Тип присоединения шины	Отверстие с резьбой M6
Шаг соединения	Соединение каждое 25 mm
Толщина	5 mm
Код совместимости	Медные шины

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--