



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Harmony 9001SK                                                                                |
| Тип изделия или компонента          | Сигнальная лампа в сборе                                                                      |
| Краткое имя устройства              | 9001SK                                                                                        |
| Питание блока световой сигнализации | Через встроенный трансформатор 230 В переменный ток (f = 50/60 Hz) (вторичное напряжение=6 В) |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Материал окантовки                              | Пластик                                                                 |
| Монтажный диаметр                               | 30 мм                                                                   |
| Форма головки сигнального блока                 | Круглая                                                                 |
| Цвет толкателя или линзы                        | Желтый                                                                  |
| Источник света                                  | Лампа накаливания                                                       |
| Цоколь лампы                                    | BA 9s                                                                   |
| Номинальное напряжение питания [Us]             | 230 test3 пер. ток 50/60 Hz                                             |
| Момент затяжки                                  | 0.8 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1                                 |
| Форма головки винта                             | Поперечный перфорированный головка                                      |
| Тип клемм                                       | Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с EN/IEC 60947-1 |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 А                                                                    |
| Защита от короткого замыкания                   | 10 А плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                  |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 250 В (степень загрязнения: 2) в соответствии с EN/IEC 60947-1          |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение        | 2.5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1                                  |
| Рабочее положение                               | Любое положение                                                         |
| Общая ширина CAD                                | 54 мм                                                                   |
| Общая высота CAD                                | 70 мм                                                                   |
| Общая высота CAD                                | 42 мм                                                                   |
| Масса продукта                                  | 0.181 кг                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                           |
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                            |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                                               |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4X<br>NEMA 4                              |
| Виброустойчивость                            | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность                               | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация                                 | NEMA<br>UL 508                                                                                                |