



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony
Тип изделия или компонента	Базовая станция
Краткое имя устройства	ZARB
Применение изделия	Перемещение грузов Грузоподъемная техника

Дополнительные характеристики

Тип разъема	Промышленный разъем
Кабельный ввод	Кабельный сальник
Материал	PC (поликарбонат)
Номинальное напряжение питания [Us]	24...48 В пер./пост. тока
Обеспечиваемое оборудование	Внутренняя антенна
Номинальн. выходной ток	0,54 А при 48 В переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
Количество реле	12
Тип реле	Для перемещения релейные выходы (9 НО) Дополнительные релейные выходы (3 Н.О.)
Выходы модуля защиты	2 НЗ релейные выходы
Коммутационная способность, В·А	5 ВА постоянный ток 26 ВА переменный ток
Макс. коммутируемый ток	6.8 мА
Макс. коммутируемое напряжение	48 В пер./пост. тока (+/- 20%)
Тип сети обмена данными	Беспроводной : bluetooth
Частота передачи	2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 m В свободном поле
Время отклика	100 мс
Количество каналов	40
Монтаж	4 отверстия
Электрическая прочность	100000 циклы
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Срок службы	0... < 10 г.
Ширина	280 мм
Высота	305 мм
Глубина	100 мм
Масса продукта	1.45 кг

Условия эксплуатации

Виброустойчивость	0,075 мм (f= 10...55 Гц)
Ударопрочность	15 gn при 11 ms
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень загрязнения	3

Электромагнитная совместимость	Стойкость к электростатическому разряду : 8 кВ класс В (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 Стойкость к электростатическому разряду : 4 кВ класс В (при контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 Сопротивление электромагнитным полям : 10 V/m класс В в соответствии с IEC 61000-4-3
Стандарты	IEC 61000-6-2
Соглашение по радиооборудованию	FCC RSS ARIB SRRC ANATEL ICASA
Относительная влажность	0...97 %
Рабочая температура	> -25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	> -40...70 °C
Сертификация	CSA EAC KC CE UL C-Tick
Характеристики окружающей среды	Соответствующий RoHS

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1415 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен