Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A5102

Дроссель двигателя 48 А

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Моторный дроссель
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Применение изделия	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	48 A

Совместимость продуктов	ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61WU40N4 ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71PU30N4Z ATV61HD11N4 ATV61HD18N4 ATV61HU40Y ATV61HU55Y ATV61HU75M3 ATV61WD15N4 ATV61WD18N4 ATV61WU55N4 ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HU22Y ATV71HU30M3 ATV71HU30S6X ATV71HU40M3 ATV71HU40Y ATV71HU55N4 ATV71HU55Y ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WU55N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV71P075N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU30N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75Y ATV61WD11N4C ATV61WD15N4C ATV71HD11Y ATV71HU22S6X ATV71HU75M3 ATV71HU75N4 ATV71PU55N4Z ATV71WU75N4 ATV61HU22N4 ATV61W075N4C ATV61WU30N4C ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71WU22N4 ATV61HD11Y ATV61HD15N4 ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55M3 ATV61HU55N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4C ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU30N4 ATV61WU15N4 ATV61WU40N4C ATV71PU15N4Z ATV71WU40N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30M3 ATV61HU30Y ATV61HU40M3 ATV71HU30Y ATV71HU40S6X ATV71HU55S6X ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU75N4Z

Поштучная продажа	1
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 10 mm² / AWG 6

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 95 м неэкранированный кабель P двигатель 0.75...18.5 кВт в 380...480 В 1 <= 100 м неэкранированный кабель P двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 1 <= 200 м экранированный кабель P двигатель 2.2...7.5 кВт в 200...240 В 1 <= 260 м неэкранированный кабель P двигатель 2.2...7.5 кВт в 200...240 В 1 <= 85 м экранированный кабель P двигатель 0.75...18.5 кВт в 380...480 В 1 <= 70 м неэкранированный кабель P двигатель 2.2...11 кВт в 500...690 В 1 <= 50 м экранированный кабель P двигатель 2.2...7.5 кВт в 500...600 В 1 <= 45 м экранированный кабель P двигатель 2.2...11 кВт в 500...690 В 1
DV/dt	500 V/µs макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Момент затяжки	1.5 Н-м
Выходная частота	100 Гц
Тип защиты	Тепловая защита посредством термореле, температура отключения: 125 °C для <= 250 В переменный ток, <= 0.5 A
Рабочая температура	- 200...400 °C
Масса продукта	8 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 с комплектами VW3A9612,613 IP00
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C