

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Модульный
Смонтированное устройство	Multi 9 : закрепленный modular device <= 40 A Acti 9 : закрепленный modular device <= 40 A

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Шаг 9 мм	72
Количество 18 мм модулей в ряду	36
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	0.88 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Acti 9 Modular device <= 40 A Закрепленный 72 Постоянный 3 850 мм Prisma G Напольный шкаф Multi 9 Modular device <= 40 A Закрепленный 72 Постоянный 3

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery