

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# OVA37071E

## СВЕТ. АВАР. RILUX 8BT 75ЛМ 1Ч IP40

### ПОСТ.



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Rilux
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Поддержив.
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur
Автономия	1 h
Источник света	Fluorescent tube x 8 W G5

### Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность потолок Поверхность стена
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	10.1 В·А
Количество батарей	1x 6 В 0.6 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	24 ч
Световой поток	90 лм поддержив. режим 75 лм аварийное состояние
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	100 мм
Ширина	331 мм
Глубина	46 мм
Масса продукта	0.65 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK06
Степень защиты IP	IP40

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0833 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0;; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---