



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Встроенная в пол соединительная коробка
Тип пола	Фальшпол Заподлицо с полом Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Оттенок цвета	Серый RAL 7011
Количество на один комплект	1 шт.

### Дополнительные характеристики

Количество модулей	Без модулей
Материал	Сталь РА6
Длина	199 мм
Высота	33 мм
Ширина	276 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61084-2-2 : 2003 МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 93/68/ЕЕС 73/23/ЕЕС
Рабочая температура	-25...60 °С

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--