

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9C18195

## iMDU УСТР. УПРАВЛЕНИЯ 24/48 В AC/DC



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IC60 Reflex iC60
Краткое имя устройства	iMDU

### Дополнительные характеристики

[U] номинальное напряжение изоляции	500 В
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Напряжение цепи управления	48 В пост. ток 24 В пост. ток 48 В переменный ток 24 В переменный ток
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73.5 мм
Цвет	Белый
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа 1.5 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки	1 Н·м

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.