



Основные характеристики

Семейство продуктов	Реле управления TeSys D TeSys D TeSys F
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LA1
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация контактов полюса	2 НО (герметизированный) 2 полюса непрерывности заземленного экрана
Клемма целостности цепи экрана	C
Тип клемм	Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 test3 - соответствующий IEC 60947-5-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 24 V
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	0.3 mA
Минимальное коммутируемое напряжение	3 V
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Масса продукта	0.04 кг
Код совместимости	LA1

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Тяжелые условия эксплуатации
Стандарты	VDE 0660 IEC 60947-5-1
Соответствующее использование	Общий
Сертификация	UL CSA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery